

Описание товара Моноблок среднетемпературный настенный Север MGM 315 S



Описание

- Моноблок среднетемпературный настенный Север MGM 315 S – модель с повышенной электробезопасностью, гарантирующей длительную безаварийную работу.
- Предназначен для обслуживания магазинных и складских теплоизолированных холодильных камер.
- Особенности модели: два блока с жестким моноблочным соединением; автоматическая электрическая оттайка с программируемыми параметрами, есть ручной режим; безопасность электрических компонентов: монитор напряжения – контроль перепадов и перекоса фаз, выключатели тепловые автоматические – перегрев и перерасход энергии, защита от короткого замыкания; давление в системе контролируется датчиком с функцией остановки работы и перезапуска; шкаф управления с встроенной электронной панелью; капиллярная система расширения хладагента.
- Стандартная комплектация: поршневой компрессор герметичного типа, произведен в ЕС; защитный стальной оцинкованный корпус с дополнительным коррозионностойким покрытием; теплообменники из коррозионностойких материалов: алюминий и медь; испаритель талой воды, патрубок для слива из воздухоохладителя с электронагревом.

Характеристики

Вес, кг	98 кг
Рабочие температуры	-5...+10 °C
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	37 м3
Напряжение	380 В

Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Сборка	13000
Высота в упаковке	1080 мм
Длина в упаковке	1260 мм
Масса в упаковке	176 кг
Ширина в упаковке	960 мм
Максимальный ток	7 А
Высота, мм	825 мм
Длина, мм	1087 мм
Мощность, кВт	3,1 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.