

Описание товара Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu NP48K



Описание

- Напольно-потолочная сплит-система Dahatsu NP48K работает практически бесшумно и включает в функционал автоматическое оттаивание инея и программу самодиагностики, поэтому редко обращает на себя внимание пользователей.
- Прибор отличается универсальным монтажом, а это значительно расширяет список помещений, в которых его можно задействовать.
- Особенности и преимущества:
 - Автоматическая оттайка инея.
 - Автоматический перезапуск
 - Теплый пуск.
 - Охлаждение при низкой температуре.
 - Режим комфортного сна.
 - Таймер
 - Независимое осушение.
 - Самодиагностика.
 - Функция самодиагностики.
 - Автоматическая работа воздушных заслонок.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Напольно-потолочный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м

Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	14.65 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	4.55 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	4.05 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	51
Уровень шума (внешний блок), Дб	60
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.87
Коэффициент эффективности COP	3.02
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 49
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	30 м
Воздухообмен, м ³ /час	1 260 — 1 800
Габаритный размер (внутреннего блока)	163.1x66x 20.5см
Габаритный размер (внешнего блока)	94x136.6x 36.8см
Вес (внешний блок)	101 кг
Вес (внутренний блок)	44 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.