

## **Коммерческое предложение от 12.04.2025**

Наименование товара: **Инфракрасный обогреватель Frico HP6N**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/infrakrasnyy\\_obogrevatel\\_frico\\_hp6n](https://prom-katalog.ru/catalog/infrakrasnye-obogrevateli/infrakrasnyy_obogrevatel_frico_hp6n)



### **Описание**

- Frico HP6N Инфракрасный обогреватель □ Frico (Фрико) HP6N □ это кассета небольшой толщины, встраиваемая в подвесной потолок или монтируемая на потолке.
- Панель производит обогрев непосредственно под собой, а значит не требует обогрева всего помещения, а только его части.
- Обогреватель монтируется в удобном и безопасном месте для беспрепятственного использования.
- Особенности высокоеффективное оборудование для обогрева магазинов, офисов и общественных зданий с высотой потолков до 3 метров использование в качестве основного или дополнительного источника обогрева помещений инфракрасное теплоизлучение высокой интенсивности невысокая температура поверхности (возможность использования для помещений с небольшой высотой потолка) коррозионно-стойкий корпус из оцинкованного и окрашенного порошковым напылением стального листа управление посредством термостатов, в том числе включенных в цепь управления магнитным пускателем простота установки, монтаж непосредственно в ячейки подвесного потолка безопасность при эксплуатации красивый и современный дизайн высокий класс защиты - IP55 кабель длиной 1,8 м с вилкой отвечает требованиям по пожарной безопасности в соответствии со стандартом SEMKO 111FF

цвет корпуса - белый возможность комплектации дополнительными принадлежностями: регуляторы обогрева, термостаты, комплект для установки на тросах (заказываются отдельно) Рабочая температура окружающей среды (сухие условия) -20 до 30 °С К числу обогревательного оборудования Frico относится серия инфракрасных приборов HP-N в виде плоской тонкой тепловой кассеты.

- Монтировать кассеты можно в подвесной потолок или на специальных скобах с заданной высотой.
- Такие панели хорошо подходят для общего и точечного обогрева в административных, торговых, офисных помещений или отдельных мест кассира, администратора.
- Рабочая температура 100°C определяет предельную высоту 3 м.
- Аксессуары Термостат Frico TK-10S 3 790 руб Купить Пульт изменения мощности с таймером Frico CIRT 7 306 руб Купить Регулятор обогрева Frico ведущий-ERP 9 726 руб Купить Напольный датчик Frico ERPGG 4 704 руб Купить Внешний комнатный датчик Frico ERPRG 4 410 руб Купить Регулятор обогрева Frico ведомый-ERPS 9 490 руб Купить Электронный термостат Frico TKS16400 Electronic Thermostat 4 166 руб Купить Электрическая вилка Sinbo Вилка 850 руб Купить Терморегулятор Ballu BMT-1 1 500 руб Купить

## Характеристики

Страна	Швеция
Мощность, кВт	0.6
Площадь, м <sup>2</sup>	6
Класс защиты	IP55
Тип установки	Потолочный
Отключение при перегреве	Есть
Напряжение, В	380 В
Габариты (ШВГ), см	59x119x8
Высота, см	59
Ширина, см	119
Глубина, см	8
Вес, кг	10
Гарантия	3 года