

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система Royal Clima Canalizzabili CO-D36HNI/CO-E36HNI

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_royal_clima_canalizzabili_co_d36hni_co_e36hni



Описание

Канальные сплит-системы инверторного типа Canalizzabili - новинка 2019 года, являются одними из самых современных и технологичных устройств, разработана для больших административных и промышленных зданий. Все модели комплектуются проводным пультом управления, имеют функцию авторестарт.

Основные характеристики Royal Clima Cassette:

- Класс сезонной энергоэффективности A++
- Японские технологии
- Высокий напор внутреннего блока (до 160Па)
- Возможность забора воздуха как сзади, так и снизу
- Работа на охлаждение до -20°C
- Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
- Низкий уровень шума внутреннего блока
- Проводной пульт управления в комплекте

- Универсальный внешний блок для всех серий
- Увеличенная длина трассы (до 65м)
- Хладагент R32

Характеристики

| | |
|---|---------------------------|
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Модель кондиционера | 36 (до 100 м.кв) |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 65 м |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++/A+ |
| Мощность охлаждения | 10.55 кВт |
| Мощность обогрева | 11.15 кВт |
| Страна производителя | Италия |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.4 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 3.45 кВт |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель | Royal Clima Canalizzabili |
| Wi-fi управление | Опция |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 57 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.1 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.23 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 — 52 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -20 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1600 |
| Степень защиты | IP24 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 24.5x140x70см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 80.5x97x39.5см |
| Вес (внешний блок) | 72 кг |

| | |
|-----------------------|---------|
| Вес (внутренний блок) | 42 кг |
| ЦВЕТ | серебро |
| Инвертор | Есть |
| Страна сборки | Китай |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.