

Коммерческое предложение от 19.04.2025

Наименование товара: Морозильный ларь Polair DF120SC-S

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/morozilnye-lari/morozilnyy-lar-polair-df120sc-s>



Описание

- Морозильный ларь Polair DF120SC-S – компактное торгово-экспозиционное оборудование серии Standard с декоративно изогнутым остеклением дверок, предназначенное для хранения замороженных продуктов в сфере торговли, питания, развлечений.
- Мобильная модель в климатическом исполнении, допускающим эксплуатацию не только в помещениях, но и на открытых площадках.
- Особенности модели: агрегатный отсек нижнего расположения; однокамерное исполнение; гравитационное охлаждение камеры (статика); тип разморозки – принудительный; охлаждение конденсатора – принудительное, воздушное; корпус в районе установки агрегатов перфорирован для естественной вентиляции; все используемые материалы имеют пищевую безопасность, стойки к коррозии и механическим повреждениям; в дне ларя предусмотрено сливное отверстие, перекрываемое в период работы заглушкой (удобство санобработки); возможности брендирования: покрытие обшивки корпуса пленкой, шелкографией, окрашивание; обрамление стекол и рама доступны в 3-х цветах (белый/синий/красный).
- Стандартная комплектация: система управления: механический термостат, работающий как терморегулятор (расположение – боковая стенка); контроль температур осуществляется: в зоне выкладки (верхняя часть камеры) – термодатчиком, в объеме камеры – термометром;

агрегатный блок: герметичный компрессор европейского производства, испаритель (змеевик) и конденсатор (батарея (из цветных металлов), вентилятор конденсатора; корпус обшит изнутри и снаружи листовой оцинкованной сталью с полимерным покрытием; толщина пенополиуретана (термоизоляция) – 70 мм; раздвижные стеклянные дверки – 2 шт.

- ; стекла – изогнутой конфигурации, увеличивающий обзорность, с теплоотражающим покрытием для снижения потерь холода и экономии энергии (не снижает прозрачность), термозакаленные (прочность, мелкая крошка при разбитии); рама и обрамление стекол – упрочненные, из АБС-пластика; колеса: Ø 50 мм, поворотные, двойные – 4 шт.
- Опционно: корзины (тах вместимость – 2 шт.
-); замок.

Характеристики

Вес, кг	46 кг
Рабочие температуры	-25...-18 °С
Страна	Россия
Полезный объем	159 л
Напряжение	220 В
Тип охлаждения	Гравитационное (Статическое)
Колеса	есть
Количество корзин	Опционально
Тип оттайки	принудительная
Тип испарителя	змеевик
Тип конденсатора	батарея
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Наличие терморегулятора	термостат
Климатический класс	4+
Количество вмещаемых корзин	2
Материал обшивки корпуса снаружи	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Материал обшивок корпуса изнутри	оцинкованная сталь с полимерным покрытием
Наличие замка	Опционально
Температура окружающей среды	до +35 °С
Термометр	есть
Потребляемая электроэнергия	3,3 кВт/сутки
Высота в упаковке	942 мм
Длина в упаковке	845 мм

Масса в упаковке	52 кг
Ширина в упаковке	735 мм
Высота, мм	853 мм
Длина, мм	790 мм
Наличие замка	Опционально
Полезный объем, л	159 л
Хладагент	R404a

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.