

# Описание товара Насосная установка Grundfos

## Multilift MSS.11.3.2



### Описание

Насосная установка предназначена для откачки загрязненной воды и фекалий из жилых, административных и промышленных зданий. Насос со свободно-вихревыми рабочими колесами с условным проходом 50 мм. Автоматическая, полностью готовая для монтажа установка, с накопительным резервуаром и шкафом управления LC 220 (Multilift MSS) или LC 221 (Multilift M, MD, MLD). □ Реле уровня – пневматическая труба, установленная в накопительном резервуаре и соединенная 4- или 10-м шлангом с пьезорезистивным датчиком в шкафу управления. Длина кабеля электродвигателя 4 или 10 м, длина кабеля шкафа управления со штекером 1,5 м. □ Установка со встроенным обратным клапаном с устройством для отвода воздуха. Напорный патрубок DN 80 с переходным фланцем DN 100. В комплект поставки входят также эластичные соединительные муфты с хомутами DN 100 для напорного и всасывающего патрубков, DN70 для отвода воздуха, болты с прокладками для фланцевого соединения, болты для крепления установки к фундаменту. □ Исполнение установок: с одним насосом – Multilift M/MSS и сдвоенные – Multilift MD/MLD. Рекомендуется устанавливать задвижки на всасывании и нагнетании, а также ручной мембранный насос с задвижкой и обратным клапаном. **ВНИМАНИЕ!** Описание и фото товара, технические характеристики, информация о комплекте поставки, габаритах, внешнем виде и цвете, стране производства и основываются на последних доступных сведениях от производителя. Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики, не ухудшающие потребительских свойств товара.

### Характеристики

Тип насоса

Поверхностный

Вид насоса

Канализационная установка

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Мощность, кВт                   | 1.10        |
| Мин. рабочая температура, °С    | 1.00        |
| Повышение давления              | Нет         |
| Диаметр выходного отверстия     | 3'          |
| Механизм насоса                 | Вихревой    |
| Тип эжектора                    | Встроенный  |
| Тип ротора                      | Сухой       |
| Объем гидробака, л              | 44.00       |
| Защита от сухого хода           | Нет         |
| Тип выключателя                 | Электронный |
| Тип входного напряжения         | Трехфазное  |
| Вес (нетто), кг                 | 28.00       |
| Гарантия от производителя       | 2 года      |
| Страна производителя            | Дания       |
| Макс. производительность, л/мин | 37          |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.