

Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Immergas Mini Eolo 24 3E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/kotel_gazovyy_nastenny_immergas_mini_eolo_24_3_e



Описание

Компактные размеры и небольшой вес позволяют установить котел MINI практически в любом месте. Линейка представлена шестью разными моделями: двухконтурными и одноконтурными, с открытой и закрытой камерами сгорания, мощностью 24 и 28 кВт.

Одноконтурные модели (MINI X), работающие только на контур отопления, могут быть подключены к бойлерам косвенного нагрева для получения большего количества санитарной воды.

Котлы MINI комбинируются с системами дистанционного управления IMMERGAS. Котлы этой серии имеют погодозависимую автоматику. При подключении датчика уличной температуры котел автоматически меняет температуру теплоносителя при изменении температуры на улице.

Особенности и преимущества Immergas Mini Eolo 24 3E:

- Одноконтурный
- Открытая камера сгорания
- Насос Grundfos с ручным механическим переключением скорости вращения
- Погодозависимая автоматика (при подключении опционного датчика уличной температуры)

- Жидкокристаллический дисплей
- Температура 85 °С

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	24
Min мощность, кВт	9.3
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	11.5
Мах расход природного газа, м3/ч	2.71
Min расход природного газа, м3/ч	0.88
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.65
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	2.74
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода раздельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	130
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	78,1x44x24

Вес, кг	32
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	78.1
Ширина, см	44
Глубина, см	24
Отапливаемая площадь, кв.м.	240
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.