

Описание товара Настенный газовый котел

Immergas VICTRIX TERA 28 1



Описание

VICTRIX TERA – это конденсационные настенные двухконтурные и одноконтурные котлы. Имеют наилучшее соотношение «цена – качество» во всей линейке конденсационных котлов IMMERGAS. Двухконтурные котлы этой серии имеют вторичный теплообменник ГВС из нержавеющей стали. Погодозависимая автоматика котла позволяет поддерживать в доме комфортную температуру при работе котла в максимально экономичном режиме. Циркуляционный насос котла с частотной модуляцией скорости вращения и регулируемый байпас отопления позволяют достичь оптимальных параметров работы котла на систему отопления, что значительно снижает потребление газа и электроэнергии. Удобная панель управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет комфортно считывать информацию и настраивать работу котла.

Особенности и преимущества Immergas Victrix TERA 28 1:

- Двухконтурный котёл
- Закрытая камера сгорания
- Электрический розжиг
- Электронная модуляция пламени
- Погодозависимая автоматика
- Жидкокристаллический дисплей

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Италия

Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Мах мощность, кВт	24.6
Min мощность, кВт	4.3
Мах давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Конденсационный
Мах давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.3
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	14.1
Мах расход природного газа, м3/ч	2.61
Min расход природного газа, м3/ч	0.48
Мах расход сжиженного газа, кг/ч	1.61
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.35
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	80
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	74,8x44x25,6
Вес, кг	34
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да

Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Манометр	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	74.8
Ширина, см	44
Глубина, см	25.6
Отапливаемая площадь, кв.м.	280
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.