

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Lanzkraft LSWH-50FC1Z/LSAH-50FC1Z Simple Inverter

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya\\_split\\_sistema\\_lanzkraft\\_lsw\\_50fc1z\\_lsa\\_50fc1z\\_simple\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/nastennaya_split_sistema_lanzkraft_lsw_50fc1z_lsa_50fc1z_simple_inverter)



### Описание

Он способен произвести существенную очистку воздуха, удаляя пыль и микроорганизмы. Использование инвертора дает преимущества в экономном расходовании энергии при постоянной продолжительной эксплуатации, сберегая рабочий потенциал всей системы кондиционирования.

На передней панели расположен дисплей со световым индикатором, на котором отображается информация о выбранном режиме работы и заданной температуре воздуха. Все настройки вводятся с помощью удобного эргономичного пульта управления, который входит в комплект.

### **Особенности и преимущества Lanzkraft LSWH-50FC1Z/LSAH-50FC1Z Simple Inverter:**

- Управление вентилятором 3-х скоростное и в автоматическом режиме
- Самоочистка
- Антигрибковая защитная функция

- Новый фильтр Silver ION
- Функция защиты от сквозняков
- Глубокая очистка воздуха от бактерий и пыли
- Вертикальная регулировка потока воздуха: авто
- Горизонтальная регулировка потока воздуха: ручная
- Таймер и возможность программирования работы
- Функция авторестарта и перезапуска
- Электромагнитная совместимость прибора
- Самодиагностика
- Авторазморозка
- Антикоррозийный корпус
- Пульт ДУ входит в комплект поставки.

### Характеристики

Площадь помещения	50 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	4,95 кВт
Мощность обогрева	5 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,545 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,39 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	12 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	29
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-15 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35

Диаметр газовой магистрали, мм	12,7
Перепад высот	8 м
Расход воздуха, куб, м/ч	850
Габаритный размер (внутреннего блока)	32x90x21,8см
Габаритный размер (внешнего блока)	25,6x78x54,2см
Вес (внешний блок)	30 кг
Вес (внутренний блок)	10,5 кг
Вес	40,5 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.