

Коммерческое предложение от 16.04.2025

Наименование товара: Фекальный насос DAB FEKA 600 M-A

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/_dab_feka_600_m_a



Описание

- Назначение и основные характеристики Дренажный насос для канализации DAB FEKA 600 M-A предназначен для перекачивания фекальных стоков и грязной воды, содержащей твердые включения диаметром до 25 мм
- Небольшой вес (6,4 кг) делает его легким в использовании
- Производительность до 16 м³/час и создаваемый напор до 7,5 м
- позволяют эксплуатировать оборудование в локальных сетях индивидуального и коллективного пользования
- Питание электродвигателя осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В
- Описание Корпус и рабочие части насоса изготовлены из технических полимеров стойких к износу и коррозии
- Устройство может погружаться в септики и выгребные ямы на глубину до 7 метров
- Наличие поплавкового выключателя обеспечивает автоматический контроль уровня жидкости в диапазоне 19 – 39 см от места нахождения всасывающего патрубка
- При необходимости возможна откачка воды до уровня 5 см, путем принудительного удержания поплавка в поднятом положении
- Цена – качество! За небольшую цену вы можете купить поплавковый дренажный насос,

• обладающий высокой надежностью и низким энергопотреблением – всего 940 Вт

Характеристики

Тип насоса	Дренажный
Номинальная мощность, (кВт)	0.55
Потребляемая мощность, (кВт)	0.94
Напряжение сети	1 х 230 В ~
Максимальная глубина погружения, (м)	7
Длина сетевого шнура, (м)	5
Макс. температура окружающей среды, (°C)	40
Тип электродвигателя	Погружной асинхронный
Минимальный уровень осушения (мм)	175
Номинальный ток (А)	4.3
Вес(кг)	7
Объем(м3)	0.024
Макс. температура жидкости, (°C)	35
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 1/4
Поплавков	Да
Свободный проход (мм)	25
Класс защиты двигателя (IP)	IP 68
Материал рабочих колес	Технополимер
Гарантия, (мес.)	24
Защита от перегрева	Да
Защита от работы без воды	Да
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Тип	Дренажный
Размер пропускаемых частиц, (мм)	25
Присоединительный диаметр, (мм)	ДУ 32
Вес, (кг)	7
Гарантия, (мес)	24
Макс. производительность, л/мин	15

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.