

## **Коммерческое предложение от 20.04.2025**

Наименование товара: **Приточно-вытяжная установка Blauberg KOMFORT Ultra L250-E S12**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ blauberg\\_komfort\\_ultra\\_l250\\_e\\_s12](https://prom-katalog.ru/catalog/ventilyatsionnye-ustanovki/ blauberg_komfort_ultra_l250_e_s12)



### **Описание**

Blaubeerg KOMFORT Ultra L250-E S12 – стильная и несложная в монтаже вытяжная установка, приятной особенностью которой является предотвращение теплопотерь и наличие нескольких скоростей работы. Данная модель порадует современным КПД и невысоким уровнем шума. Присутствует небольшой корпус и возможность размещаться как в жилые, так и в производственные помещения.

### **Особенности и преимущества Blauberg KOMFORT Ultra L250-E S12:**

- Вентиляционные установки для организации эффективной приточно-вытяжной вентиляции в квартирах, домах, коттеджах и других помещениях.
- Способствуют значительному снижению теплопотерь на вентиляцию помещения за счет возврата тепла.
- Обеспечивают качественный регулируемый воздухообмен для создания индивидуально необходимого микроклимата.
- Совместимы с круглыми воздуховодами диаметром 125 мм.
- Применяются приточный и вытяжной вентиляторы с асинхронным двигателем с внешним ротором и центробежным рабочим колесом с загнутыми назад лопатками.

Двигатели оборудованы встроенной тепловой защитой с автоматическим перезапуском.

- Для предотвращения обмерзания рекуператора в зимний период года применяется встроенная автоматическая система защиты, которая отключает приточный вентилятор по датчику температуры и дает возможность тепловому вытяжному воздуху прогреть рекуператор. После этого приточный вентилятор включается, и установка продолжает работу в обычном режиме.
- Корпус изготавливается из трехслойных панелей из металла, окрашенного в белый цвет, с тепло- и звукоизоляцией толщиной 20 мм из минеральной ваты.
- Патрубки из корпуса выведены горизонтально и оснащены резиновыми уплотнителями для герметичного соединения с воздуховодами.
- Откидные боковые панели корпуса обеспечивают удобный доступ для сервисного обслуживания (чистка элементов, замена фильтров и т.д.).
- Высокую степень очистки приточного воздуха обеспечивают два встроенных фильтра с классом очистки G4.
- Для очистки вытяжного воздуха применяется фильтр с классом очистки G4.
- Турбины динамически сбалансированы.
- Установку можно монтировать на полу, подвешивать к потолку или крепить к стене с помощью монтажных кронштейнов. Положение установки должно обеспечивать возможность сбора и отвода конденсата, а также доступ для сервисного обслуживания и замены фильтров. Установку можно крепить к стене или монтировать на полу с помощью монтажных кронштейнов. Установка подходит также для потолочного монтажа. Положение установки должно обеспечивать возможность сбора и отвода конденсата.
- При монтаже необходимо обеспечить доступ к сервисной панели для замены фильтров и обслуживания.
- Универсальный корпус обеспечивает как левосторонний, так и правосторонний монтаж. Для этого необходимо поменять местами сервисную и заднюю панели.
- В установке KOMFORT Ultra L 250-E S12 применяется энтальпийный пластинчатый рекуператор перекрестного тока, который возвращает тепло и влагу. Благодаря передаче влаги энтальпийный рекуператор не производит конденсат.
- Рекуператор полностью разделяет воздушные потоки, благодаря чему исключается передача приточному воздуху запахов и загрязнений от вытяжного воздуха.
- Принцип рекуперации основан на передаче тепла и/или влаги через пластины рекуператора.
- В период года, когда разница между температурой в помещении и на улице минимальная и применение рекуперации нецелесообразно, рекомендуется использовать «летнюю» вставку для временной замены рекуператора (приобретается отдельно).
- Регулирование расхода воздуха происходит при плавном изменении скорости вращения вентилятора в пределах от 0 до 100 % и выполняется с помощью тиристорного регулятора оборотов SGS E1 (входит в комплект поставки).

## **Характеристики**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Страна             | Германия |
| Производитель      | Германия |
| Поток воздуха м3 ч | 250      |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Мах мощность, кВт           | 0.148        |
| Мах рабочий ток, А          | 0.78         |
| Рекуперация                 | Есть         |
| Тип рекуператора            | Пластинчатый |
| Мах КПД рекуператора, %     | 73           |
| Класс защиты                | IP22         |
| Управление                  | Электронное  |
| Фильтры                     | G4/G4        |
| Уровень шума (приток), дБа  | 47           |
| Уровень шума (вытяжка), дБа | 47           |
| Питание, В                  | 220 В        |
| Габариты (ВхШхГ), мм        | 486x810x300  |
| Высота, см                  | 48.6         |
| Ширина, см                  | 81           |
| Глубина, см                 | 30           |
| Вес, кг                     | 25           |
| Гарантия                    | 2 года       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.