

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Газовый отопительный котел двухконтурный напольный Kiturami KSG-150 (174,4 кВт)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_kiturami_ksg_150_174_4



Описание

Газовый отопительный котел двухконтурный напольный Kiturami KSG-150 (174,4 кВт) от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

| | |
|--------------------|-----------------|
| Страна | Корея |
| Производство | Корея |
| Тип котла | Энергозависимый |
| Режим работы | Отопление/ГВС |
| Камера сгорания | Открытая |
| Теплообменник | Сталь |
| Тип теплообменника | Пластинчатый |
| Тип розжига | Электророзжиг |
| Мах мощность, кВт | 174,4 |

| | |
|--|----------------|
| Мах давление отопит контура , Атм | 3,5 |
| Min давление отопит контура , Атм | 1 |
| Горелка | Турбоциклонная |
| Мах расход природного газа, м3/ч | 19 |
| Мах расход сжиженного газа, кг/ч | 15,5 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 20 |
| Присоединительный ø дымохода, мм | 195 |
| Присоединительный ø газопровода, дюйм | 1 |
| Присоединительный øконтур отопления , дюйм | 1 1/2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Электрическая мощность, Вт | 380 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 178,7x92x104 |
| Вес, кг | 615 |
| Гарантия | 1 год |
| Тип установки | Напольная |
| Самодиагностика | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Термостат защиты от перегрева | Да |
| Электронная система управления | Да |
| Контроль пламени | Да |
| Функциональный ЖК дисплей | Да |
| Интуитивно понятное управление | Да |
| Высота, см | 178,7 |
| Ширина, см | 92 |
| Глубина, см | 104 |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.