

# Описание товара Фанкойл каналный Kentatsu

## KQKD38H0EN1



### Описание

Средненапорные 4-трубные каналные фанкойлы представлены 9 моделями с холодопроизводительностью от 1.76 до 13.5 кВт. Все они предназначены для установки в пространство за подвесным потолком. В фанкойле установлены четырехскоростные малошумные вентиляторы, количество которых в зависимости от холодопроизводительности может достигать 4.

### **Особенности и преимущества Kentatsu KQKD38H0EN1:**

- Четырехскоростные малошумные вентиляторы
- Внешнее статическое давление до 50 Па
- Воздушный фильтр
- Дренажный поддон имеет специальное защитное покрытие
- Управление фанкойлом осуществляется с проводного пульта KWC-22

### Характеристики

Тип фанкойла	Канальный
Страна производителя	Китай
Площадь помещения	35 кв. м.
Мощность охлаждения	3.15 кВт
Мощность обогрева	4.47 кВт
Количество труб фанкойла	4
Модель фанкойла	Kentatsu KFKD
Потребляемая мощность (обогрев)	0.07 кВт

Потребляемая мощность (охлаждение)	0.07 кВт
Высота	24.1 см
Ширина	94.1 см
Длина	52.2 см
Расход воздуха, куб. м/ч	340
Пульт дистанционного управления	Да
Внешнее статическое давление, Па	50
Уровень шума, дБ	33
Электропитание	220-240/1/50
Вес	20.7 кг
Страна сборки	Китай
Гарантийный срок	3 года
Цвет	серебристый

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.