

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Koloss Auto Compact 50

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_koloss\\_auto\\_compact\\_50](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_koloss_auto_compact_50)



### Описание

KOLOSS AUTO COMPACT - автоматические котлы с большим бункером для угля. Базовой моделью в линейке автоматических котлов KOLOSS является KOLOSS AUTO COMPACT. Конструкция котла позволяет менять расположение бункера для размещения его слева, справа, а также с тыльной стороны. Это делает котел идеальным решением как для стандартных, так и для малогабаритных узких котельных. Возможна организация сжигания топлива в ручном режиме путем установки съемной колосниковой решетки. Опционально возможна установка автоматической системы золоудаления. Срок службы котла минимум 15 лет.

KOLOSS AUTO COMPACT оборудован шнековой подачей топлива с неповоротной ретортной горелкой (ретортной поворотной горелкой данная серия котлов комплектуется в качестве опции). Теплообменник модели выполнен в виде горизонтально направленных каналов, расположенной в верхней части котла. Выход дымового боров направлен вверх. Топливный бункер возможно установить с правой, левой или тыльной стороны котла. Для угля 5-25 мм.

### **Особенности и преимущества Koloss Auto Compact 50:**

- До 5-7 суток работы на одной загрузке бункера
- Бункер можно ставить справа, слева или сзади от котла

- Умная автоматика управляет работой котла, следит за безопасностью и экономит до 25% топлива по сравнению с котлами без автоматики
- Особо прочный цельнотянутый шнек и функция автореверса
- Возможность установки Internet модуля (опционально). Контроль и управление автоматическим котлом, без необходимости быть непосредственно в котельной
- Топливный бункер 310-500 л уже в базовой комплектации
- Поворотная ретортная горелка с функцией автоочистки (опция)
- Благодаря теплоизоляции тепло от сгоревшего топлива идет на обогрев помещений, а не котельной
- Вывод патрубков подключения с двух сторон
- Высокий КПД от 86 %
- Расширенная гарантия - 8 лет, срок службы - минимум 15 лет

### Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Koloss Auto Compact
Отапливаемая площадь	500 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	50 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Уголь
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	90
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3

Дополнительная информация	контроллер, объем бункера 500 л., объем водяной рубашки 145 л., толщина стали 4 мм.
Цвет	бежевый
Гарантийный срок	8 года
Защита	защита от перегрева
Диаметр дымохода	159 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Длина	93.1 см
Ширина	156.6 см
Высота	154.3 см
Вес	480 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.