

## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Витрина холодильная Dazzl Galaxy 080 94 статическая среднетемпературная

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina\\_holodilnaya\\_dazzl\\_galaxy\\_080\\_94\\_staticheskaya\\_srednetemperaturnaya](https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina_holodilnaya_dazzl_galaxy_080_94_staticheskaya_srednetemperaturnaya)



### Описание

Холодильная витрина **Dazzl Galaxy 080 94** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электронным контроллером управления и запасной камерой. Рабочая поверхность и базовые поддоны выполнены из нержавеющей стали.

Модель доступна в 10 стандартных цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9005, 9006, 1015, 1016, 3004, 3020, 5017, 6018 и 7024.

**Холодильный агрегат и боковины в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.**

### **Особенности:**

- Статическая система охлаждения
- Инновационный испаритель Sest, Италия
- Энергосберегающее светодиодное освещение внутреннего объёма

- Закалённое стекло на гидролифтах
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ)
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Усиленная деревянная упаковка
- Степень защиты: IP 20

#### Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры окружающей среды: от 12 до 25 °С
  - Диапазон относительной влажности: от 40 до 60%
- Глубина выкладки: 720 мм
- Высота загрузки: 150 мм
- Холодопроизводительность 0,45 кВт\*
- Нагрузка на полку: 3 кг/м
- Объем загрузки: 0,1 м<sup>3</sup>
- Максимальный уровень шума: 69 дБа
- Высота запасной камеры: 245 мм
- Ширина с боковинами: 1010 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Электрооттайка
- Боковины со стеклопакетом: левая / правая
- Дополнительный термометр
- Стыковочный комплект
- Делители: 
  - Перегородка
  - Перегородка полнопрофильная
  - Делитель полноформатный
  - Комплект соединитель в линию
- Светодиодная подсветка основной зоны (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (Pink)
- Подсветка нижнего фронта (4000К)
- Полка для весов
- Комплект шторок
- Двухступенчатые поддоны
- Соленоидный вентиль

\*Холодопроизводительность при температуре кипения -10 °С, температуре конденсации 45 °С.

\*□□\*Вес витрины указан с учетом боковых панелей.

*Внимание! На фото аналогичная модель другого размера с боковинами.*

### **Характеристики**

Тип	среднетемпературная
Конструкция	закрытая
Температурный режим	от 0 до 7 °С
Применение	общего назначения, охлажденная рыба, охлажденное мясо, полуфабрикаты
Охлаждаемая площадь	0.68 м <sup>2</sup>
Объем	100 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	940 мм
Глубина	1030 мм
Высота	1240 мм
Вес (без упаковки)	107 кг
Страна производства	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.