

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Горка холодильная Italfriго Rimini L9 BOX 1250 Д

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka\\_holodilnaya\\_italfrigo\\_rimini\\_l9\\_box\\_1250\\_d](https://prom-katalog.ru/catalog/gorki-kholodilnye/gorka_holodilnaya_italfrigo_rimini_l9_box_1250_d)



### Описание

Холодильная горка **Italfriго Rimini L9 BOX 1250 Д** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус и все детали выполнены из оцинкованного металла, закладные элементы в заливаемых деталях - из высокопрочного пенополиуретана.

В комплект поставки входят комплект ночных шторок и комплект подключения к системе дренажа.

*Холодильный агрегат, боковины и пластиковый противоударный бампер не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.*

### **Комплектация монтажного набора:**

- Фильтр-осушитель
- Соленоидный вентиль
- Катушка переменного тока

### **Особенности:**

- Строгое соблюдение температурного режима - колебания внутри объема 1-2 °С
- Оптимальное распределение воздушных потоков
- Максимум полезной площади (полки глубиной 500 мм)
- Электронный контроллер EVCO B33, встроенный в козырек
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Испаритель SEST
- Без освещения в козырьке
- Двойная защита от коррозии внутренней поверхности ванны
- Удобная и продуманная конструкция
- Поставляется в разобранном виде, что позволяет экономить средства на транспортировке
- Деревянная упаковка

### **Дополнительные характеристики:**

- Температурные режимы:
  - Мясо / рыба: от 0 до 2 °С
  - Гастрономический: от 2 до 4 °С
  - Фруктовый: от 4 до 6 °С
- Глубина навесных полок: 500 мм
- Глубина нижних поддонов: 640 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 200 кг/м<sup>2</sup>
- Суточное энергопотребление: 2,66 кВт\*ч/сут.
- Номинальная мощность: 0,148 кВт
- Холодопотребление: 1,6 кВт
- Освещение: 22 Вт
- Присоединение: 10/16 мм
- Уровень шума:
- Габариты с боковинами: 1330x881x2000 мм□
- Цвет внутренних панелей: белый (RAL 9016), RAL 7016 (тёмно-серый)

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Комплект глухой левой боковины
- Комплект глухой правой боковины
- Комплект глухой левой боковины с зеркалом
- Комплект глухой правой боковины с зеркалом
- Комплект левой боковины со стеклопакетом
- Комплект правой боковины со стеклопакетом
- Комплект герметичного разделителя (оргстекло)
- Соединительный комплект в линию
- Комплект для электрооттайки
- Монтажный набор (до 4 кВт)

- Комплект энергосберегающих вентиляторов
- Навесная полка с кронштейном (1250x500)
- Навесная полка с кронштейном (1250x430)
- Съёмный прозрачный ценникодержатель (L=1250)
- Съёмный прозрачный ценникодержатель (L=1000)
- Комплект светодиодной подсветки полок (500, 5 полок)
- Комплект светодиодной подсветки полок (400, 5 полок)
- Комплект наклонного зеркала с кронштейном (1250)
- Разделитель объема для полок (500)
- Разделитель объема для полок (430)
- Фронтальный ограничитель из оргстекла (1250)
- Комплект для сборки торцевого модуля L9
- Комплект фронтального отбойника (пластик)
- Заглушка
- Комплект фронтального отбойника (нержавеющая труба)
- Покраска в нестандартный цвет наружных панелей - наценка к стоимости витрины 2% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)
- Покраска в нестандартный цвет полок, задней стенки, потолочной панели, поддона выкладки - наценка к стоимости витрины 6% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)
- Покраска в нестандартный цвет боковин - наценка к стоимости комплекта боковин 10% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)

*Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.*

## **Характеристики**

Назначение	гастрономическая
Конструкция	открытая
Температурный режим	от 0 до 6 °С
Охлаждаемая площадь	3.44 м <sup>2</sup>
Объем	610 л
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	1250 мм
Глубина	881 мм
Высота	2000 мм
Вес (без упаковки)	135 кг

Цвет белый, серый

Страна производства Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.