

Описание товара Установка приточно-вытяжная

Lessar LV-PACU-1200-P-AC-E50



Описание

Приточно-вытяжная установка **Lessar LV-PACU-1200-P-AC-E50** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха в квартирах или загородных домах. Изделие оснащено бесшумными вентиляторами двухстороннего всасывания, мембранным пластинчатым рекуператором, подсветкой и панельными фильтрами класса G4. Корпус выполнен из оцинкованной стали, изоляция корпуса - из резины.

В комплект поставки входят вентиляционная установка, проводной пульт управления, датчики температуры наружного и приточного воздуха.

Особенности:

- АС двигатель
- Высокий уровень КПД
- Встроенная автоматика управления
- Клапан байпас с приводом
- 3 варианта монтажа внутри помещения
- 3 скорости вращения вентиляторов:
 - Низкая
 - Средняя
 - Высокая
- 2 режима:
 - Нагрев
 - Вентиляция
- Регулирование комнатной температуры воздуха
- Рекуперация холод / тепло

- Настройка даты и времени
- Таймер включения / выключения установки по времени
- Функция блокировки от детей
- Функция памяти
- Класс защиты корпуса: IP20
- Класс защиты двигателя: IP40

Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от -15 до 45 °С
- Температура вытяжного воздуха: от 15 до 40 °С
- Максимальная влажность:
 - Наружный воздух: 90%
 - Вытяжной воздух: 60%
- Тепловая эффективность: 70 %
- Уровень шума:
 - Вентустановка:
 - При частоте 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц: 44,8 / 42,5 / 34,3 / 35,5 / 28,8 / 23,2 / 16,8 Дб
 - Окружающая среда:
 - При частоте 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц: 14,2 / 4,4 / 3 / 4,6 / 6,6 / 8,5 / 9,3 дБ
- Внешнее статическое давление: 150 Па
- Сила тока: 2,3 А
- Скорость вентилятора: 1230 мин⁻¹
- Присоединительный размер: 247 мм
- Сечение кабеля:
 - Сигнальный: 1,5 мм²
 - Питания: 1,5 мм²
- Толщина изоляционного материала: 5 мм
- Высота пространства за подвесным потолком: 400 мм
- Класс фильтра:
 - Приточный: G4
 - Вытяжной: G4
- Габариты фильтров:
 - Приточный: 1010x5x190 мм
 - Вытяжной: 1010x5x190 мм
- Цвет: серо-черный

Опции (заказываются отдельно):

- Дополнительный напорный вентилятор LV-FDC-Sp-E50
- Преднагреватель, нагреватель электрический
- Заслонка воздушная

- Привод для воздушной заслонки
- Хомут
- Шумоглушитель канальный
- Сменная фильтр-вставка
- Контакторы для подключения электронагревателей
- Датчик температуры наружного воздуха для канального преднагревателя

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	приточно-вытяжная
Рекуператор	Да
Фильтрация воздуха	Да
Производительность	1200 м3/ч
Количество скоростей	3
Макс. уровень шума	42 дБ
Напряжение	220 В
Мощность	0.5 кВт
Ширина	1246 мм
Глубина	1488 мм
Высота	396 мм
Вес (без упаковки)	89 кг
Страна производства	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.