

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Машина тестораскаточная Abat TPM-500/1000

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/testoraskatochnye-mashiny/mashina_testoraskatochnaya_abat_trm_500_1000



Описание

Тестораскаточная машина **Abat TPM-500/1000** предназначена для раскатки заготовок из теста в пласт необходимой толщины при приготовлении пиццы, хлеба, коржей, пельменей, лапши и других мучных изделий в пекарнях, кондитерских, на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена ванночкой для муки, 2 раскаточными скалками, 2 ленточными конвейерными транспортерами, 2 установленными на кронштейны валками системы намотки теста, 2 поддонами, устойчивыми опорами и панелью управления. Корпус выполнен из стали с антикоррозийным покрытием, валки и другие контактирующие с продуктом детали – из полированной нержавеющей стали.

Особенности:

- Регулировка толщины раскатки с помощью поворотной рукоятки с фиксатором и шкалы на боковой панели
- Управление реверсом направления раскатки с помощью джойстика
- Защитные экраны раскаточных скалок для автоматической остановки работы при подъеме
- Кнопка аварийной остановки

- Светодиодный индикатор питания
- Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150
- Производство в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001-2015
- Простота обслуживания и очистки
- Надежность, безопасность и длительный срок эксплуатации
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры эксплуатации: от 10 до 45 °С
- Сила тока автоматического выключателя: 16 А
- Максимальная скорость раскатки: 0,5 м/с
- Максимальная масса раскатываемого теста: 6 кг
- Сечение кабеля питания: 4x1,5 мм²
- Длина кабеля питания: 3000 м
- Длина валков: 505 мм
- Диаметр валков: 60 мм
- Габариты конвейерных транспортеров: 500x1000 мм
- Габариты в сложенном виде: 1128x1063x935 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Подставка
- Педаль
- Узел резки

Характеристики

Тип	конвейерная тестораскатка
Установка	настольная
Толщина раскатки	от 0.1 до 40 мм
Напряжение	380 В
Мощность	0.55 кВт
Ширина	935 мм
Глубина	2482 мм
Высота	689 мм
Вес (без упаковки)	155 кг
Страна производства	Россия