

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Камера окончательной расстойки POLAIR CR1.6080.T1L

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/kamera\\_okonchatelnoj\\_rasstojki\\_polair\\_cr16080t1l](https://prom-katalog.ru/catalog/shkafy-rasstochnye/kamera_okonchatelnoj_rasstojki_polair_cr16080t1l)



### Описание

Камера окончательной расстойки **POLAIR CR1.6080.T1L** серии Bakery CR предназначена для расстойки изделий хлебопекарного и кондитерского производства, технологический процесс которого предусматривает окончательную расстойку перед выпечкой при температуре выше 35 °С. Модель оснащена распашными дверьми со встроенным стеклянным модулем. Наружные обшивки панелей камеры выполнены из оцинкованной окрашенной стали с наружной стороны и нержавеющей стали внутри.

### **Особенности:**

- Модульная конструкция, состоящая из сэндвич-панелей
- Многофункциональная контрольная панель для визуализации технологического процесса расстойки
- Климатический модуль для создания в камере нужной температуры и влажности
- Специально установленная панель-воздуховод для равномерного распределения воздушного потока
- Равномерное увлажнение и терморегулирование по всему объему камеры

### **Дополнительные характеристики:**

- Толщина теплоизоляции: 80 мм
- Вместимость: 1 тележка 600x800 мм / 2 тележки 400x600 мм
- Количество дверных проемов: 1
- Диапазон уровня влажности: от 65 до 90 %
- Размер светового проема: 800x1850 мм
- Внутренние размеры: 900x1200 мм

### **Опции (заказываются отдельно):**

- Исполнение панели из нержавеющей стали с обеих сторон

### **Характеристики**

Тип	камера
Установка	напольный
Управление	электронное
Контроль влажности	Да
Формат емкостей	противень 600x400 мм, противень 600x800 мм
Температурный режим	от 35 до 45 °С
Напряжение	380 В
Мощность	0.35 кВт
Ширина	1360 мм
Глубина	1060 мм

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.