

Описание товара Универсальный ИБП Delta RT-2K



Характеристики

Полная мощность	2 кВА
Активная мощность	1,8 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Модель	Delta RT-2K
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	175-280 В
Входной коэффициент мощности	$0.99 \cos \varphi$
Диапазон входной частоты	40-70 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	$\leq 5\%$
Тип входного соединения	IEC 320 C 13, IEC 320 C19
Номинальное выходное напряжение	200/208/220/230/240 В
Точность выходного напряжения	$\pm 1\%$
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)

Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка $\leq 2\%$
Выходная частота	50/60 Гц
Выходной коэффициент мощности	$0.9 \cos \varphi$
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	Не более 105% - постоянно, 105-125% - 1 минута, 125-150% - 15 секунд
Тип выходного соединения	IEC 320 C 13, IEC 320 C19
Наличие байпас	нет
Наличие встроенных аккумуляторов	нет
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Ток заряда	2 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	USB, RS232, слот миникарт, порт REPO
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-50 °C
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	89 x 440 x 432 мм
Масса	18 кг
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.