

Описание товара ИБП N-Power Mega-Vision

2000LT



Описание

ИБП N-Power Mega-Vision 2000LT от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Время автономной работы	зависит от ёмкости внешних аккумуляторов и подключённой мощности
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Гарантия	1 год
Дисплей	жидкокристаллический
Габариты, мм	ширина 195, глубина 455, высота 330
Охлаждение	вентиляторы
Байпас	Есть
Входная частота, Гц	50 ± 8 %
Выходная частота, Гц	синхронизация с сетью при питании от сети, при питании от аккумуляторов 50 ± 0.4 %
Выходное напряжение, В	220 / 230
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160 ... 300 В (при нагрузке 70 ... 100%) 140 ... 300 В (при нагрузке 50 ... 70%) 115 ... 300 В (при нагрузке до 50%)

Максимальная ёмкость подключаемых батарей, А/ч	восемь по 150 А/Ч
Мощность, ВА	2000
Напряжение цепи постоянного тока, В	96
Перегрузочная способность	105 – 150 % от номинальной мощности в течение 30 сек, 150% от мощности в течение 300 мс
Процент отклонения выходного напряжения, %	2
Разрыв нейтрали при переходе на питание от аккумуляторов	Не разрывается
Разъёмы	6 шт. IEC320 компьютерные розетки
Системы защиты	от импульсов за счёт варисторов, ЕМІ фильтр, автомат по току
Способ размещения	на полу или на полке
Термозащита	есть
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	необслуживаемые, герметизированные, специальные для ИБП, AGM технология
Ток заряда, А	9.6
Относительная влажность, %	0 - 95, без конденсата
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	российско - итальянская компания
Байпас	Есть
Количество фаз	1

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.